

MATRIZ LISA SIN DESAHOGO PARA MECANIZAR RMCB


MACHINABLE HEADLESS MATRIX THRU HOLE RMCB

Material: 1.2379 HWS
Dureza / Hardness: 62 ±2HRC

STOCK



i También disponible en otros aceros y medidas bajo plano.
Also available in other steels and dimensions per dwg.



Standard: ISO 8977 E

D n5	P	L ^{+0.5} ₀							
		20	22	25	28	30	32	35	40
8	1,2	•	•	•	•	•	•	•	•
10	1,2	•	•	•	•	•	•	•	•
13	1,4	•	•	•	•	•	•	•	•
16	2	•	•	•	•	•	•	•	•
20	2,4	•	•	•	•	•	•	•	•
22	2,4	•	•	•	•	•	•	•	•
25	2,4	•	•	•	•	•	•	•	•
32	2,4	•	•	•	•	•	•	•	•
38	2,4	•	•	•	•	•	•	•	•
40	2,4	•	•	•	•	•	•	•	•
45	2,4	•	•	•	•	•	•	•	•
50	2,4	-	-	•	•	•	-	•	•
56	2,4	-	-	•	•	•	-	•	•
63	2,4	-	-	•	•	•	-	•	•
71	2,4	-	-	•	•	•	-	•	•
76	2,4	-	-	•	•	•	-	•	•
85	2,4	-	-	•	•	•	-	•	•
90	2,4	-	-	•	•	•	-	•	•
100	2,4	-	-	•	•	•	-	•	•

Specify RMCB D L Mat.
Example RMCB 10 20 HWS
RMCB 32 30 HWS

How to order: