


DESPEGADOR DE URETANO CON VALONA RMTS HEADED URETHANE STRIPPER RMTS






Dureza / Hardness: 95 ±5 Shore A

Conformado de la base del despegador con el troquel cerrado / Closed end conforms to punch shape.



Despegador RMTS vs despegadores en forma de tubo / RMTS stripper vs tubetype strippers.



Forma del punzón en la base del despegador / Punch shape in end of stripper.

Utilizando un despegador sin base la chapa es arrastrada / Material can be pulled upward when using tubetype strippers.

Utilizando de un despegador con la chapa se mantiene fija / Strip-shape strippers hold stock flat.

D	L ± 1.5	d	d1	d2	b	Pressure at deflection of (N)		
						3,0 mm	6,5 mm	9,5 mm
10	44	18	21	1,6	6	1060	1820	-
10	54	18	21	1,6	6	900	1650	2170
10	64	18	21	1,6	6	720	1450	1860
10	74	18	21	1,6	6	570	1280	1610
13	44	23	26	3,0	6	1700	2850	-
13	54	23	26	3,0	6	1460	2610	3410
13	64	23	26	3,0	6	1170	2320	2910
13	74	23	26	3,0	6	930	2080	2500
16	44	28	31	3,0	6	2310	3900	-
16	54	28	31	3,0	6	1990	3560	4640
16	64	28	31	3,0	6	1590	3150	3980
16	74	28	31	3,0	6	1270	2810	3440
20	44	33	36	3,0	7	2900	4900	-
20	54	33	36	3,0	7	2500	4470	5820
20	64	33	36	3,0	7	2000	3950	5000
20	74	33	36	3,0	7	1590	3420	4330
25	44	40	43	3,0	7	4440	7520	-
25	54	40	43	3,0	7	3810	6860	8780
25	64	40	43	3,0	7	3050	6050	7680
25	74	40	43	3,0	7	2420	5390	6780
32	44	50	55	3,0	7	6840	11390	-
32	54	50	55	3,0	7	5880	10450	13300
32	64	50	55	3,0	7	4700	9310	11640
32	74	50	55	3,0	7	3740	8370	10280
38	54	60	65	3,0	8	9480	19330	29720
38	74	60	65	3,0	8	5950	11630	18160
40	44	60	65	3,2	8	10100	20190	-
40	54	60	65	3,2	8	8650	17300	25960
40	64	60	65	3,2	8	6890	13780	20670